



Canne fumarie inox
Accessori per fumisteria

LISTINO PREZZI 2022



COASSIALE PP - ALLUMINIO RAL 9003

COAXIAL PP - ALUMINIUM RAL 9003

COASSIALE PP - ALLUMINIO RAL 9003



COASSIALE PP - ALLUMINIO RAL 9003

COAXIAL PP - ALUMINIUM RAL 9003

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Il sistema camino coassiale diametro 60/100 PP Alluminio, può essere utilizzato per caldaie a condensazione alimentate a combustibile gassoso con temperature dei fumi prodotti dalla combustione non superiori a 120° C.

È adatto per essere utilizzato come condotto fumario e condotto intubato, è certificato per l'utilizzo come sistema per l'evacuazione fumi della combustione e aspirazione dell'aria comburente.

The 60/100 PP aluminum coaxial chimney system can be used for condensation boilers fired with gaseous fuel with flue gas temperatures not higher than 120° C. It is suitable for use as a smoke duct and ducting duct, it is certified for use as a system for the evacuation of combustion fumes and combustion air intake.

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Condotti e canali da fumo in pressione positiva o negativa per gas di scarico, caldaie a condensazione a gas, cappe da cucina con temperatura fumi $\leq 120^\circ$

Flue and smoke ducts under positive or negative pressure for exhaust gases and gas condensing boilers, cooker hoods with flue gas temperature $\leq 120^\circ$

Guarnizione di tenuta: EPDM Monolabbro nero certificato UNI EN 14241 - 1- 2005

Sealing gasket: EPDM Mono black lip certified UNI EN 14241 - 1- 2005

DIAMETRI DI PRODUZIONE / DIAMETERS PRODUCED

INTERNO	60
---------	----

ESTERNO	100
---------	-----

CERTIFICAZIONE / CERTIFICATES

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.



Compliance certificate for factory production monitoring.

COASSIALE PP - ALLUMINIO RAL 9003

COAXIAL PP - ALUMINIUM RAL 9003

DESIGNAZIONE / DESIGNATION

EN 14471 : T120 – P1 – W – 1 – O (00) – LE – E – UO

EN 14471

: Normativa di riferimento
: *Reference standard*

T120

: Classe di temperatura (120°C)
: *Temperature class*

P1

: Classe di pressione (200 Pa)
: *Pressure class*

W

: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco)
: *Condensate resistance (W : wet - D : dry)*

1

: Resistenza alla corrosione
: *Corrosion resistance*

0

: Classe di resistenza al fuoco di fuliggine
: *Sootfire resistance*

00

: Distanza dal materiale combustibile (in mm)
: *Distance to combustible material (in mm)*

LE

: Classe di locazione (LE: interna/esterna)
: *Location class (LE: internal/external)*

E

: Classe di reazione al fuoco (E: poche proprietà di reazione al fuoco)
: *Reaction to fire class (E: few fire reaction properties)*

UO

: Classe di protezione/rivestimento
: *Cladding class*

COASSIALE PP - ALLUMINIO RAL 9003

COAXIAL PP - ALUMINIUM RAL 9003



ELEMENTO LINEARE H=1000
LINEAR ELEMENT H=1000

CODICE	Ø	€
CLL100060	60/100	61,56

Compatibilità / Compatibility:

UNIVERSALE / UNIVERSAL



ELEMENTO LINEARE H=500
LINEAR ELEMENT H=500

CODICE	Ø	€
CLL050060	60/100	47,88

Compatibilità / Compatibility:

UNIVERSALE / UNIVERSAL



CURVA A 90°
90° BEND

CODICE	Ø	€
CLG90N060	60/100	47,88

Compatibilità / Compatibility:

ARGO
BAXI
ROCA

VISSMAN
REMEHA
ROTEX



CURVA A 90°
90° BEND

CODICE	Ø	€
CLG90S060	60/100	54,72

Compatibilità / Compatibility:

ARISTON
BERETTA
CHAFFOTEAUX
ECOFLAM

RHEEM RADI
RIELLO
SYLBER
VAILLANT



CURVA A 90°
90° BEND

CODICE	Ø	€
CLG90F060	60/100	68,40

Compatibilità / Compatibility:

BIASI
FERROLI
FONDITAL
LAMBORGHINI

NOVA FLORIDA
SAVIO
UNICAL
JOANNES



CURVA A 90° CON SUPPORTO
SUPPORT 90° BEND

CODICE	Ø	€
CLG90M060	60/100	180,58

Compatibilità / Compatibility:

UNIVERSALE / UNIVERSAL

COASSIALE PP - ALLUMINIO RAL 9003

COAXIAL PP - ALUMINIUM RAL 9003



TERMINALE VERTICALE NERO
BLACK VERTICAL CAP

CODICE	Ø	€
CLTERN060	60/100	205,20

Compatibilità / *Compatibility:*

UNIVERSALE / *UNIVERSAL*



TERMINALE VERTICALE ARANCIO
ORANGE VERTICAL CAP

CODICE	Ø	€
CLTERA060	60/100	205,20

Compatibilità / *Compatibility:*

UNIVERSALE / *UNIVERSAL*

FALDALE INCLINATO NERO 500x500mm
BLACK SLOPED FLASHING BASE 500x500mm

CODICE	Ø	€
CLFIBN060	60/100	155,95

Compatibilità / *Compatibility:*

UNIVERSALE / *UNIVERSAL*

FALDALE INCLINATO ARANCIO 500x500mm
ORANGE SLOPED FLASHING BASE 500x500mm

CODICE	Ø	€
CLFIBA060	60/100	172,37

Compatibilità / *Compatibility:*

UNIVERSALE / *UNIVERSAL*



TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL EXHAUST END PIECE

CODICE	Ø	€
CLDOCA060	60/100	47,88

Compatibilità / *Compatibility:*

UNIVERSALE / *UNIVERSAL*



ROSONE EPDM PER ESTERNO
EPDM ROSETTE, EXTERIOR

CODICE	Ø	€
ABROSE100	100	7,10



Tre G s.r.l.

Tel. 045 5708630

www.tregcannefumarie.it

info@tregcannefumarie.it

magazzino@tregcannefumarie.it

