



Canne fumarie inox  
Accessori per fumisteria

LISTINO PREZZI 2022





# FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

*DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR*





# FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO





# FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Condotto fumario flessibile a doppia parete, liscia interna e corrugata esterna, in acciaio 1.4404 (AISI316L) di spessore 0,10 mm.  
Range diametri: 60 - 300 mm.

*Double-wall flexible flue, smooth on the inside and corrugated on the outside, made of stainless steel type 1.4404 (AISI316L), thickness: 0.10 mm.  
Diameter range: 60 - 300 mm.*

## APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Evaquazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori.

*Evacuation of wet and dry smoke under positive and negative pressure, ventilation products, fumes.*

## DIAMETRI DI PRODUZIONE / DIAMETERS PRODUCED

50 60 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300

## CERTIFICAZIONE / CERTIFICATES

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

*Compliance certificate for factory production monitoring.*



# FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR

## DESIGNAZIONE / DESIGNATION

### SENZA GUARNIZIONE / WITHOUT GASKET

Condotto fumario EN 1856-2 / Flue duct EN 1856-2

: T600 - N1 - W - V2 - L50010 - G

EN 1856-2/09

: Normativa di riferimento  
: Reference standard

T600

: Classe di temperatura ( 600°C )  
: Temperature class

N1

: Classe di pressione ( 40Pa )  
: Pressure class

W

: Resistenza alla condensa ( W : umido - D : secco )  
: Condensate resistance ( W : wet - D : dry )

V2

: Resistenza alla corrosione ( Si )  
: Corrosion resistance

L50

: Specifica del materiale utilizzato ( A316L )  
: Material specification

010

: Spessore del materiale  
: Material thickness

G

: Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si - O=no )  
: Sootfire resistance

### CON MASTICE SILICONICO NEI GIUNTI / WITH MASTIC SEALANT IN JOINTS :

Condotto fumario EN 1856-2 / Flue EN 1856-2

: T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O

EN 1856-2/09

: Normativa di riferimento  
: Reference standard

T200

: Classe di temperatura ( 200°C )  
: Temperature class

P1

: Classe di pressione ( 200Pa )  
: Pressure class

W

: Resistenza alla condensa ( W : umido - D : secco )  
: Condensate resistance ( W : wet - D : dry )

V2

: Resistenza alla corrosione ( Si )  
: Corrosion resistance

L50

: Specifica del materiale utilizzato ( A316L )  
: Material specification

010

: Spessore del materiale  
: Material thickness

O

: Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si - O=no )  
: Sootfire resistance

# FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR



## TUBO FLESSIBILE

FLEXIBLE HOSE

CODICE	Ø	€/mt	LUNGHEZZA ROTOLO ROLL LENGTH	TAGLIO MULTIPLI 5 mt. CUT MULTIPLE 5 mt.	> NEW
FXFLEX060	60	25,08	25 mt	30,10	
FXFLEX080	80	22,80	30 mt	27,36	
FXFLEX100	100	28,50	30 mt	34,20	
FXFLEX120	120	34,20	30 mt	41,04	
FXFLEX130	130	37,62	30 mt	45,14	
FXFLEX140	140	41,04	30 mt	49,20	
FXFLEX150	150	43,32	30 mt	52,80	
FXFLEX160	160	46,74	30 mt	56,40	
FXFLEX180	180	52,44	30 mt	62,40	
FXFLEX200	200	58,14	30 mt	69,60	
FXFLEX220	220	63,84	30 mt	76,80	
FXFLEX250	250	71,82	20 mt	86,40	
FXFLEX300	300	131,10	10 mt	157,20	



## TUBO FLESSIBILE IMBALLATO

PACKED FLEXIBLE HOSE

CODICE	Ø	€	LUNGHEZZA ROTOLO ROLL LENGTH
FXFLEXI080	80	984,96	30 mt
FXFLEXI100	100	1.231,20	30 mt
FXFLEXI120	120	1.476,00	30 mt
FXFLEXI130	130	1.626,00	30 mt
FXFLEXI140	140	1.776,00	30 mt
FXFLEXI150	150	1.872,00	30 mt
FXFLEXI160	160	2.016,00	30 mt
FXFLEXI180	180	2.268,00	30 mt
FXFLEXI200	200	2.532,00	30 mt

# FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR



> NEW

## FLESSIBILE ALLUMINIO DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL ALUMINIUM FLEXIBLE

CODICE	Ø	€/mt	LUNGHEZZA ROTOLO ROLL LENGTH
FLEXAL050R	50	13,68	25 mt
FLEXAL060R	60	15,05	25 mt
FLEXAL070R	70	16,42	25 mt



## FLESSIBILE ESTENDIBILE ALLUMINIO CON INVITO

ALUMINIUM EXTENSIBLE FLEXIBLE TUBE W/ TAPERED END

CODICE	Ø	€	LUNGHEZZA ROTOLO ROLL LENGTH
FXALUX060	60	21,89	1-3 mt
FXALUX080	80	16,42	1-3 mt
FXALUX090	90	17,78	1-3 mt
FXALUX110	100	21,89	1-3 mt
FXALUX120	120	23,26	1-3 mt
FXALUX130	130	25,99	1-3 mt
FXALUX140	140	28,73	1-3 mt
FXALUX150	150	31,46	1-3 mt
FXALUX160	160	32,83	1-3 mt
FXALUX180	180	35,57	1-3 mt
FXALUX200	200	41,04	1-3 mt
FXALUX220	220	61,56	1-3 mt
FXALUX250	250	88,92	1-3 mt
FXALUX300	300	112,18	1-3 mt

# FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL *FLEXIBLE*, SMOOTH INTERIOR

## RACCORDO FLESSIBILE/MASCHIO

HOSE/MALE FITTING



CODICE	Ø	€	
FXFLMA050	50/60	30,10	> NEW
FXFLMA060	60	25,99	
FXFLMA080	80	20,52	
FXFLMA100	100	22,80	
FXFLMA120	120	25,20	
FXFLMA130	130	27,60	
FXFLMA140	140	27,36	
FXFLMA150	150	28,80	
FXFLMA160	160	33,60	
FXFLMA180	180	34,80	
FXFLMA200	200	36,00	
FXFLMA220	220	38,40	
FXFLMA250	250	40,80	
FXFLMA300	300	43,20	

## RACCORDO FLESSIBILE/FEMMINA

HOSE/FEMALE FITTING



CODICE	Ø	€
FXFLFE060	60	30,00
FXFLFE080	80	21,89
FXFLFE100	100	23,26
FXFLFE120	120	25,31
FXFLFE130	130	26,68
FXFLFE140	140	28,73
FXFLFE150	150	32,15
FXFLFE160	160	34,88
FXFLFE180	180	35,57
FXFLFE200	200	37,62
FXFLFE220	220	41,04
FXFLFE250	250	43,78
FXFLFE300	300	46,51

## RACCORDO FLESSIBILE/FLESSIBILE

HOSE/HOSE FITTING



CODICE	Ø	€
FXFLFL060	60	38,40
FXFLFL080	80	36,00
FXFLFL100	100	38,40
FXFLFL120	120	39,60
FXFLFL130	130	40,80
FXFLFL140	140	42,00
FXFLFL150	150	43,20
FXFLFL160	160	46,80
FXFLFL180	180	48,00
FXFLFL200	200	49,20
FXFLFL220	220	54,00
FXFLFL250	250	57,60
FXFLFL300	300	61,20



# FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR

## RACCORDO FLESSIBILE / FEMMINA ANTICONDENSA

ANTI-CONDENSATION HOSE / FEMALE FITTING



CODICE	Ø	€
FXFFEC080	80	39,60
FXFFEC100	100	44,40
FXFFEC120	120	49,20
FXFFEC130	130	51,60
FXFFEC140	140	55,20
FXFFEC150	150	56,40
FXFFEC160	160	62,40
FXFFEC180	180	67,20
FXFFEC200	200	72,00
FXFFEC220	220	84,00
FXFFEC250	250	85,20
FXFFEC300	300	96,72



> NEW

## RACCORDO FLESSIBILE / MASCHIO 200 Pa

HOSE / MALE FITTING 200 Pa

CODICE	Ø	€
FXFLMA060P1	60	55,00
FXFLMA080P1	80	58,00
FXFLMA100P1	100	60,00

## RACCORDO FLESSIBILE / FLESSIBILE ANTICONDENSA

ANTI-CONDENSATION HOSE / HOSE FITTING



CODICE	Ø	€
FXFFLC080	80	60,00
FXFFLC100	100	64,80
FXFFLC120	120	69,60
FXFFLC130	130	72,00
FXFFLC140	140	75,60
FXFFLC150	150	76,80
FXFFLC160	160	86,40
FXFFLC180	180	92,40
FXFFLC200	200	97,20
FXFFLC220	220	112,80
FXFFLC250	250	114,00
FXFFLC300	300	127,20



> NEW

## RACCORDO FLESSIBILE / FEMMINA 200 Pa

HOSE / FEMALE FITTING 200 Pa

CODICE	Ø	€
FXFLFE060P1	60	63,00
FXFLFE080P1	80	68,00
FXFLFE100P1	100	70,00

# FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR

> NEW

## PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE MASCHIO/FEMMINA *CLOSING PLATE MALE/FEMALE*



CODICE	Ø	€
MPPTERM080	80	86,18
MPPTERM100	100	87,55
MPPTERM120	120	88,92
MPPTERM130	130	90,29
MPPTERM140	140	91,66
MPPTERM150	150	93,02
MPPTERM160	160	94,39
MPPTERM180	180	95,76
MPPTERM200	200	97,13



## FASCETTA DI GIUNZIONE *JOINT BAND*

CODICE	Ø	€
MPFBLO060	60	4,79
MPFBLO080	80	4,79
MPFBLO100	100	4,92
MPFBLO120	120	5,06
MPFBLO130	130	5,20
MPFBLO140	140	5,34
MPFBLO150	150	5,34
MPFBLO160	160	5,47
MPFBLO180	180	5,47
MPFBLO200	200	6,16
MPFBLO220	220	6,43
MPFBLO250	250	6,84
MPFBLO300	300	6,84

## PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE *CLOSING PLATE*



CODICE	Ø	€
MPPTER080	80	47,88
MPPTER100	100	49,25
MPPTER120	120	54,72
MPPTER130	130	57,46
MPPTER140	140	60,19
MPPTER150	150	61,56
MPPTER160	160	64,30
MPPTER180	180	65,66
MPPTER200	200	67,03
MPPTER220	220	69,77
MPPTER250	250	72,50
MPPTER300	300	79,34



## SUPPORTO SOLAIO *NEW FLOOR SUPPORT*

CODICE	Ø	€
MPSSOLN080	80	56,09
MPSSOLN100	100	57,46
MPSSOLN120	120	61,56
MPSSOLN130	130	65,66
MPSSOLN140	140	68,40
MPSSOLN150	150	71,14
MPSSOLN160	160	73,87
MPSSOLN180	180	75,24
MPSSOLN200	200	76,61
MPSSOLN220	220	80,71
MPSSOLN250	250	84,82
MPSSOLN300	300	90,29



# FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

*DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR*



Tre G s.r.l.

Tel. 045 5708630

[www.tregcannefumarie.it](http://www.tregcannefumarie.it)

[info@tregcannefumarie.it](mailto:info@tregcannefumarie.it)

[magazzino@tregcannefumarie.it](mailto:magazzino@tregcannefumarie.it)

