



Canne fumarie inox  
Accessori per fumisteria

LISTINO PREZZI 2022



TRATTAMENTO ARIA CANALIZZAZIONE  
*AIR TREATMENT*

# TRATTAMENTO ARIA CANALIZZAZIONE



# TRATTAMENTO ARIA CANALIZZAZIONE

## AIR TREATMENT



### TUBO CONDIZIONAMENTO ISOLATO (FINO A 140°C)

INSULATED CONDITIONING TUBE (UP TO 140 °C)

CODICE	Ø	€ al pz.
PAL140060	60	157,32
PAL140065	65	157,32
PAL140070	70	157,32
PAL140082	82	129,96
PAL140102	102	143,64
PAL140127	127	157,32

#### Caratteristiche:

Ininfiammabile - Non emette fumi tossici in caso di incendio (classe F1 secondo AFNOR 16-101) - L'isolamento non disperde fibre o polveri che possono risultare nocive o procurare allergie - Estremamente leggero e flessibile - Comprimitibile fino al 10% della sua lunghezza

#### Features:

Non-flammable - Does not emit toxic fumes in case of fire (class F1 according to AFNOR 16-101) - Insulation does not disperse fibers or dust that can be harmful or cause allergies - Extremely light and flexible - Compressible up to 10% of its length

Tubo doppia parete per condizionamento costituito da un condotto interno in alluminio multistrato con incorporata un'armatura in filo d'acciaio armonico spiralato. Isolamento con materassino in fibre di poliestere sp.25mm (densità 250÷300 g/mq). Rivestimento esterno anticondensa in laminato d'alluminio rinforzato.

**Lunghezza standard:** 10m

**Raggio di curvatura:** da 0.8 a 1 volta il diametro

**Temperatura di esercizio:** da -30°C a +140°C

**Pressione di esercizio:** max 250mm H<sub>2</sub>O

**Velocità dell'aria:** max 30 m/sec

**Resistenza al fuoco:** ignifugo, classe 1 ai sensi del D.M. 26-04/84

Double wall pipe for air conditioning made up of an internal multilayer aluminum conduit with a reinforcement of spiraled harmonic steel wire. Insulation with mat in polyester fiber sp.25mm (density 250 ÷ 300g / m<sup>2</sup>). External anti-condensation coating in reinforced aluminum laminate.

**Standard length:** 10m

**Bending radius:** from 0.8 to 1 times the diameter

**Operating temperature:** from -30 °C to + 140 °C

**Working pressure:** max 250mm H<sub>2</sub>O

**Air speed:** max 30 m / sec

**Fire resistance:** fire retardant, class 1 according to the D.M. 26-04 / 84



### TUBO CONDIZIONAMENTO ISOLATO (FINO A 250°C)

INSULATED CONDITIONING TUBE (UP TO 250 °C)

CODICE	Ø	€ al pz.
PAL250082	82	157,32
PAL250102	102	184,68
PAL250127	127	198,36
PAL250152	152	225,72
PAL250160	160	246,24
PAL250180	180	280,44
PAL250203	203	294,12

#### Caratteristiche:

Incombustibile - Estremamente leggero e flessibile - Comprimitibile fino al 10% della sua lunghezza

#### Features:

Incombustible - Extremely light and flexible - Compressible up to 10% of its length

Tubo doppia parete per condizionamento costituito da un condotto interno in alluminio multistrato con incorporata un'armatura in filo d'acciaio armonico spiralato (classe M0). Isolamento con materassino in fibre di vetro sp.25mm (densità 16kg/mc). Rivestimento esterno anticondensa in laminato d'alluminio rinforzato.

**Lunghezza standard:** 10m

**Raggio di curvatura:** da 0.8 a 1 volta il diametro

**Temperatura di esercizio:** da -30°C a +250°C

**Pressione di esercizio:** max 300mm H<sub>2</sub>O

**Velocità dell'aria:** max 30 m/sec

**Resistenza al fuoco:** incombustibile, classe M0-M1 secondo norma NF P 92503-4 (F) - non combustibile, secondo L.R.MSC 61 (67) e IMO Res.A 653 (16)

Double wall pipe for air conditioning consisting of an internal multilayer aluminum conduit with reinforcement of spiraled harmonic steel wire (class M0). Insulation with glass fiber mattress sp.25mm (density 16kg / mc). External anti-condensation coating in reinforced aluminum laminate.

**Standard length:** 10m

**Bending radius:** from 0.8 to 1 times the diameter

**Operating temperature:** from -30 °C to + 250 °C

**Working pressure:** max 300mm H<sub>2</sub>O

**Air speed:** max 30 m / sec

**Fire resistance:** non-combustible, class M0-M1 according to standard NF P 92503-4 (F) - non-combustible, according to L.R.MSC 61 (67) and IMO Res.A 653 (16)

# TRATTAMENTO ARIA CANALIZZAZIONE

AIR TREATMENT



**NASTRO FASCETTA STRINGITUBO**  
*STRINGITUBE CLAMP TAPE*

CODICE	mt.	€
NASFLEX	25	93,02



**CLIPS PER NASTRO**  
*CLIPS*

CODICE	pz.	€
NASCLIPS	50	103,97



**RACCORDO A Y ZINCATO**  
*TEE PIECE Y GALVANIZED*

CODICE	Ø	€
RACCYZ060	60	78,00
RACCYZ070	70	93,60
RACCYZ080	80	74,40
RACCYZ100	100	76,80
RACCYZ120	120	79,20
RACCYZ150	150	82,80
RACCYZ160	160	84,00



Tre G s.r.l.

Tel. 045 5708630

[www.tregcannefumarie.it](http://www.tregcannefumarie.it)

[info@tregcannefumarie.it](mailto:info@tregcannefumarie.it)

[magazzino@tregcannefumarie.it](mailto:magazzino@tregcannefumarie.it)

